









# Plus de Précision.

**optoNCDT** // Capteurs de déplacement à triangulation laser






	<b>Excellente précision des mesures sur cibles éloignées</b>
	<b>Fréquence de mesure réglable à 2,5 kHz</b> 312Hz 375Hz 1000Hz
	<b>Real Time Surface Compensation</b>
	<b>Sortie analogique (U/I)</b> <b>Sortie numérique</b>
	<b>Fonctions de filtrage réglables</b>
	<b>Protocole de calibrage</b>

Les capteurs laser à longue portée optoNCDT 1710-50 sont conçus pour réaliser des mesures hautement précises à de grandes distances. Ils fonctionnent selon le principe de la triangulation et permettent de mesurer des distances sur une large variété de surfaces de matériaux.

Contrairement aux capteurs à triangulation laser classiques, les capteurs de la série longue portée sont capables de mesurer à de grandes distances, ce qui réduit le risque de collisions. Le réglage d'exposition rapide (RTSC) permet au capteur de mesurer sur des surfaces aux propriétés changeantes.

#### optoNCDT 1710-50



Modèle		ILD1710-50
Plage de mesure		50 mm
Début de plage de mesure		550 mm
Centre de plage de mesure		575 mm
Fin de plage de mesure		600 mm
Linéarité		≤ ± 50 μm ≤ ± 0,1 % d.p.m.
Résolution		7,5 μm 0,015 % d.p.m. (2,5 kHz)
Fréquence de mesure		2,5 kHz / 1,25 kHz / 625 Hz / 312,5 Hz (réglable)
Lumière parasite admissible		10.000 lx
Diamètre du spot de lumière	DPM	400 x 500 μm
	CPM	400 x 500 μm
	FPM	400 x 500 μm
Source lumineuse		laser semi-conducteur <1 mW, 670 nm (rouge)
Classe de protection laser		classe 2 selon DIN EN 60825-1 : 2008-05
Type de protection		IP65
Résistance thermique		0,01 % d.p.m./°C
Température de service		0 ... +50 °C
Température de stockage		-20 ... +70 °C
Sortie	analogique	4 ... 20 mA (0 ... 10 V)
	numérique	RS 422 / USB (option avec câble PC1700-3/USB)
	Sortie de commutation	1 x erreur ou 2 x valeur limite (réglable)
Entrée de commutation		Laser ON-OFF / Zéro
Maniement		clavier à membrane sur le capteur ou via PC avec le logiciel ILD1700
Tension d'alimentation		11 ... 30 VDC
Consommation en courant max.		150 mA (24 V)
Câble de capteur		standard 0,25 m intégré
Synchronisation		pour synchronisation simultanée et alternée
Vibration		2 g / 20 ... 500 Hz
Choc		15 g / 6 ms
Poids	Capteur	env. 800 g

d.p.m. = de la plage de mesure; toutes les données sont valables pour les surfaces blanches à réflexion diffuse (référence céramique blanche);

DPM = Début de la plage de mesure; CPM = Centre de la plage de mesure; FPM = Fin de la plage de mesure





-  **Trois plages de mesure différentes de 2 mm à 50 mm**
-  **Technologie Blue Laser (diode laser bleu-violetle 405 nm)**
-  **Fréquence de mesure réglable à 49.14 kHz**  
312Hz  
375Hz  
1000Hz
- INTER FACE** **Ethernet / Ethercat / RS422**  
**Sortie analogique via C-Box**
-  **Advanced Real-Time-Surface-Compensation**
-  **Protocole de calibrage**
-  **Pour des surfaces à réflexion directe et réflexion diffuse**
-  **Configuration via interface web**


Les capteurs Blue Laser de la série optoNCDT 2300BL sont conçus pour la mesure rapide du déplacement, de la distance et de la position sur les métaux incandescents et les matériaux organiques. Ces capteurs Blue Laser devancent les capteurs conventionnels avec une diode laser rouge dans de nombreuses applications. La lumière laser bleu-violetle pénètre moins profondément dans les matières telles que p.ex. bois, peaux et produits d'alimentation que ne le fait la lumière d'un laser rouge.

Le laser bleu crée, au niveau de la surface, un point laser extrêmement compact et garanti ainsi des résultats stables et précis.

**optoNCDT 2310-50BL**




**optoNCDT 2300-2BL / 2300-5BL**  
Réflexion diffuse



PM	DPM	Y
2	24	1,5
5	24	3,5

**optoNCDT 2300-2BL / 2300-5BL**  
Réflexion directe



PM	DPM + 0,5 PM	α
2	25	20,5°
5	26,5	20°

Dimensions en mm (non à l'échelle)

Modèle		ILD 2300-2BL	ILD 2300-5BL	ILD 2310-50BL
Plage de mesure <sup>1)</sup>		2 (2) mm	5 (2) mm	50 (25) mm
Début de plage de mesure	DPM	24 (24) mm	24 (24) mm	550 (575) mm
Centre de plage de mesure	CPM	25 (25) mm	26,5 (25) mm	575 (587,5) mm
Fin de plage de mesure	FPM	26 (26) mm	29 (26) mm	600 (600) mm
Linéarité		≤ ± 0,6 μm	≤ ± 1,5 μm	≤ ± 40 μm
		≤ ± 0,03 % d.p.m.		≤ ± 0,08 % d.p.m.
Résolution (20 kHz)		0,03 μm	0,08 μm	7,5 μm
		0,0015 % d.p.m.		0,015 % d.p.m.
Fréquence de mesure		commutable (logiciel) 49,14 / 30 / 20 / 10 / 5 / 2,5 / 1,5 kHz (49,14 kHz avec plage de mesure réduite)		
Source lumineuse		laser semi-conducteur < 1 mW, 405 nm (bleu violet), classe laser 2		
Lumière parasite admissible		10.000 lx		
Diamètre du spot de lumière	DPM	70 x 80 μm	200 x 200 μm	400 ... 500 μm
	CPM	20 x 20 μm	20 x 20 μm	400 ... 500 μm
	FPM	80 x 100 μm	200 x 400 μm	400 ... 500 μm
Type de protection		IP65		
Température de service		0 ... +50 °C		
Température de stockage		-20 ... +70 °C		
Entrées/sorties		Ethernet / EtherCAT RS422 sortie analogique conjuguée à C-Box		
Entrées		Laser on/off Sync / Trigger		
Tension d'alimentation		11 ... 30 VDC		
Puissance consommée		< 3 W (24 V)		
DEL		Statut / Power / Ethernet / EtherCAT		
Câble de capteur	Standard	0,25 m (avec connecteur)		
	Option	3 / 6 / 9 m avec une fiche de connexion D-sub à 15 pôles		
Synchronisation		pour synchronisation simultanée et alternée		
Compatibilité électromagnétique (CEM)		EN 61326-1: 2006-10 DIN EN 55011: 2007-11 (groupe 1, classe B) EN 61 000-6-2: 2006-03		
Vibration		2 g / 20 ... 500 Hz		
Choc		15 g / 6 ms / 3 axes		
Poids (avec 25 cm de câble)		550 g	550 g	env. 800 g

d.p.m. = de la plage de mesure; toutes les données sont valables pour les surfaces blanches à réflexion diffuse (référence céramique)

DPM = Début de la plage de mesure; CPM = Centre de la plage de mesure; FPM = Fin de la plage de mesure

<sup>1)</sup> Spécifications de la plage : valeur entre parenthèses est valable pour une fréquence de mesure de 49,14 kHz






	<b>Technologie Blue Laser</b> (diode laser bleu-violet 405 nm)
	<b>Fréquence de mesure</b> réglable à 49,14 kHz
<b>INTER FACE</b>	<b>Ethernet / EtherCAT / RS422</b> Sortie analogique via C-Box/2A
	<b>Advanced</b> <b>Real-Time-Surface-Compensation</b>
	<b>Protocole de calibrage</b>
	<b>Configuration via interface web</b>

#### Capteur Blue Laser pour la réflexion directe

L'optoNCDT 2300-2DR est un capteur à triangulation laser hautement précis et spécialement développé pour les mesures de forte dynamique sur les objets miroitants et brillants. Le capteur est conçu de telle manière qu'il peut être installé parallèlement à l'objet à mesurer ce qui simplifie considérablement la procédure de montage. Contrairement aux capteurs à triangulation laser conventionnels, l'optoNCDT 2300-2DR repose sur la réflexion directe du laser. Le laser bleu est directement réfléchi par l'objet à mesurer pour atteindre l'optique de réception. La lumière laser bleue fournit un signal extrêmement stable sur l'élément récepteur et permet au capteur de réaliser une résolution de l'ordre du nanomètre. A l'aide du spot de lumière extrêmement réduit, le capteur détecte également les plus petits objets.




#### Vitesse et précision sur les surfaces miroitantes et brillantes

L'optoNCDT 2300-2DR offre une fréquence de mesure ajustable jusqu'à 49kHz et se prête ainsi parfaitement à la surveillance dynamique de processus. En tant qu'amélioration logique du dispositif éprouvé RTSC, le nouveau dispositif A-RTSC (compensation avancée des variations de surface en temps réel) permet une compensation plus précise des variations de surface en temps réel pendant la mesure sur les différents types de surfaces. Le capteur est utilisé pour la surveillance de fabrication, p.ex. dans la mesure d'épaisseur de verre plat, la surveillance de montage des plus petites pièces ou la mesure de distance sur le verre traité.

#### Compact & intégrable

L'électronique entièrement intégrée dans le boîtier compact confère au capteur un caractère unique dans cette classe de capteur. La sortie des données s'effectue via Ethernet ou RS422. La version EtherCAT sera disponible à partir du 3ème trimestre/2017. Avec l'unité de calcul C-Box/2A (en option), une sortie analogique est également disponible. La configuration entière du capteur s'effectue via une interface web conviviale.



Modèle		ILD 2300-2DR	
Plage de mesure <sup>1)</sup>		2 mm (1 mm)	
Début de plage de mesure		9 mm (9 mm)	
Centre de plage de mesure		10 mm (9,5 mm)	
Fin de plage de mesure		11 mm (10 mm)	
Linéarité		≤ ± 0,6 μm	
		≤ ± 0,03 % d.p.m.	
Résolution (20 kHz)		30 nm	
		0,0015 % d.p.m.	
Fréquence de mesure		commutable (logiciel) 49,14 / 30 / 20 / 10 / 5 / 2,5 / 1,5 kHz (49,14 kHz avec plage de mesure réduite)	
Lumière parasite admissible		10.000 ... 40.000 lx	
Diamètre du spot de lumière		DPM	21,6 x 25 μm
		CPM	8,5 x 11 μm
		FPM	22,4 x 23,7 μm
Source lumineuse		laser semi-conducteur <1 mW, 405 nm (bleu violet), classe laser 2	
Type de protection		IP65	
Température de service		0 ... +50 °C	
Température de stockage		-20 ... +70 °C	
Entrées/sorties		RS422 / Ethernet / EtherCAT	
Entrées		Laser on/off Synch / Trigger	
Tension d'alimentation		11 ... 30 VDC	
Puissance consommée		< 2 W (24 V)	
Affichage		DEL de statut	éteint = Laser OFF rouge = mauvais cible, en dehors de la plage jaune = CPM vert = ok
		Power DEL	éteint = power off vert = Ethernet / RS422
Câble de capteur		Standard	0,25 m (avec connecteur)
		Option	3 / 10 m avec une fiche de connexion D-sub à 15 pôles
Compatibilité électromagnétique (CEM)		conformément à EN 55011/12.1998 et EN 50082-2/ 02.1996	
Vibration		2 g / 20 ... 500 Hz	
Choc		15 g / 6 ms / 3 axes	

d.p.m. = de la plage de mesure

DPM = Début de la plage de mesure; CPM = Centre de la plage de mesure; FPM = Fin de la plage de mesure

<sup>1)</sup> Spécifications de la plage : valeur entre parenthèses est valable pour une fréquence de mesure de 49,14 kHz

## Vue d'ensemble des capteurs et systèmes de mesure de Micro-Epsilon



Capteurs de déplacement, de distance, de longueur et de position



Capteurs et systèmes de mesure de température sans contact (pyromètres)



Installations de mesure et de contrôle pour l'assurance qualité



Micromètres optiques



Capteurs de couleurs pour DEL et surfaces



Capteurs de profil à ligne laser par triangulation 2D/3D